



# Коммуникационные наушники 3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus

со встроенной рацией двухсторонней связи, эффективной шумоизоляцией  
и встроенной функцией автоматической регулировки громкости звука

MT7H7A4310-EU, MT7H7B4310-EU, MT7H7P3E4310-EU, MT7H7A4410-EU, MT7H7B4410-EU, MT7H7P3E4410-EU



- +Stereo микрофоны на гарнитуре позволяют Вам слышать окружающие звуки и разговаривать с людьми рядом с Вами, не снимая гарнитуры, что исключает риск повреждения слуха. Окружающие звуки ослабляются таким образом, что максимальная громкость внутри чашек не превышает 82 дБ, а слабые звуки усиливаются так, что Вы слышите их даже лучше, чем без гарнитуры
- +Доступна в двух версиях; с 8 каналами на частоте PMR 446 МГц или с 69 каналами на частоте LPD 433 МГц
- +На частоте PMR наличие 121 подканалов позволяет нескольким группам общаться на одном канале не слыша друг друга
- +Речевой микрофон с коррекцией окружающего шума для высокого уровня распознавания речи
- +Звуковое меню позволяет производить настройки, не снимая наушников
- +Дополнительный вход позволяет Вам подключить мобильный телефон или внешнюю рацию вне зависимости от ее частоты
- +Для сохранения батарей 3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus автоматически отключаются после двух часов бездействия
- +Индикация уровня заряда батареи при включении
- +Функция активации голосом VOX (не нужно нажимать кнопку РТТ)
- +Обеспечивает связь на расстоянии до 3 км (в зависимости от условий)
- +Широкий выбор моделей: стандартное, затылочное, крепление к каске

## MT53H7A4400-EU

Частота	Номер продукта	Оголовье/Крепления	Вес (г)	Цвет
LPD 433 МГц	MT7H7A4310-EU	Стандартное оголовье	464	■
LPD 433 МГц	MT7H7B4310-EU	Затылочное оголовье	453	■
LPD 433 МГц	MT7H7P3E4310-EU	Крепление к каске	491	■
PMR 446 МГц	MT7H7A4410-EU	Стандартное оголовье	464	■
PMR 446 МГц	MT7H7B4410-EU	Затылочное оголовье	453	■
PMR 446 МГц	MT7H7P3E4410-EU	Крепление к каске	491	■

## MT7H7A4410-EU, MT7H7A4310-EU, со стандартным оголовьем

Частота (Гц)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	21,2	20,2	26,7	35,0	37,4	35,7	40,4	38,9
Стандартное отклонение (дБ)	4,1	3,1	3,1	2,6	2,1	3,0	2,9	2,1
Уровень защиты (дБ)	17,1	17,1	23,6	32,4	35,3	32,7	37,5	36,8

SNR = 32 дБ, высокие = 33 дБ, средние = 30 дБ, низкие = 23 дБ

## MT7H7P3E4410-EU, MT7H7P3E4310-EU, с креплением на каску

Частота (Гц)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	18,6	18,8	23,8	31,1	37,2	35,5	38,2	36,5
Стандартное отклонение (дБ)	4,1	2,5	2,0	2,6	3,1	2,0	2,1	4,2
Уровень защиты (дБ)	14,5	16,4	21,8	28,6	34,1	33,5	36,1	32,3

SNR = 33 дБ, высокие = 34 дБ, средние = 30 дБ, низкие = 23 дБ

## MT7H7B4410-EU, MT7H7B4310-EU, с затылочным оголовьем

Частота (Гц)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее шумоподавление (дБ)	20,5	18,3	24,8	32,7	36,2	35,3	39,5	39,4
Стандартное отклонение (дБ)	4,0	3,0	2,8	2,8	3,6	2,5	3,5	2,7
Уровень защиты (дБ)	16,5	15,2	22,0	29,8	32,6	32,8	36,0	36,7

SNR = 33 дБ, высокие = 34 дБ, средние = 30 дБ, низкие = 23 дБ

